

HEAT CONTROL BV

Achterweidestraat 55
2880 Bornem

Tel: 0477/606 506

www.heat-control.be
info@heat-control.be



Verkoop en onderhoud van blusmiddelen – totaaloplossing Brandbeveiliging

MOBIELE POEDERKAR TYPE BP 50

De poederkar BP50 is gevuld met gloedbrandpoeder ter bestrijding van ABC branden.

Wielassen, voetsteun, slanghouder en handvat zijn op de drukhouder gelast.

De stalen drukhouder is vervaardigd uit 2mm plaatstaal.

Toestel voorzien van een chassis met volle, vervangbare wielen.

KWALITEITSARGUMENTEN

- De poederkar BP50 is voorzien van een Polyesterepoxy-laag (rood RAL 3000) met UV-filter
- Het deksel van de drukhouder is voorzien van een veerbelast overdrukventiel
- Het toestel is zeer makkelijk te verplaatsen, bezit over een hoog blusvermogen, is veilig en gebruiksvriendelijk
- De slang kan naar alle richtingen worden gedraaid en het poederdebiet kan door middel van het bluspistool onderbroken worden.

KWALITEITSKENMERKEN

- de poederkarren zijn ANPI/NVBB-Benor-CE-EN3 gekeurd
- de romp is 100% op proefdruk getest
- heeft een externe roestbeveiliging (fosfatering en zinkcoating) en een interne polyurethaancoating
- Alle aanwezige ventielen zijn beschermd tegen mogelijke corrosie
- Het poeder, een mengsel van ammoniumfosfaat en ammoniumsulfaat, is klimaatbestendig, niet corrosief en niet giftig
- De uitwendige CO2 drukfles is voorzien van een hevelventiel en overdrukventiel met een barstveiligheid

TECHNISCHE KENMERKEN

BLUSAPPARAAT TYPE	Poeder 50 kg
Brandklassen	A.B.C.E
Blusmiddel	NEUTREX ABC 70
Hoeveelheid blusmiddel	50 kg
Rijkweidte straal	6 m
Gewicht	84 kg
Breedte	540 mm
Hoogte	1000 mm
Temperatuurgrenzen	-20°C tot +60°C
Werkingsijd	15 sec
Drijfgas	CO2/1 kg
Blushaarden	34A – 233B
N.V.B.B. eenheden	10
Artikel	BP50

