

HEAT CONTROL BV

Achterweidestraat 55
2880 Bornem

Tel: 0477/606 506

www.heat-control.be
info@heat-control.be



Verkoop en onderhoud van blusmiddelen – totaaloplossing Brandbeveiliging

DRAAGBARE SCHUIMBLUSAPPARATEN TYPE

BS6 – BS9 GREEN

De schuimblussers BS6 en BS9 zijn gevuld met een schuimblusmiddel ter bestrijding van de A en B branden.

Het drijfgas wordt bekomen door een CO₂ (koolzuur) patroon dat in het toestel is ingebouwd.

Het doorboren van het CO₂ patroon en het uitstromen van het blusmiddel gebeurt via een kunststofdruk-nivel-ventiel dat op het blusapparaat gemonteerd is.

Aan de uitgang van de blusslang is een wervelspuitmond geplaatst, die aan het schuimmiddel toelaat een grote reikwijdte (6m) te bereiken en eveneens aan het schuimmiddel een optimale sproeistraat verzekert.

De romp is in drie delen onder gasbescherming gelast en is uitwendig door een hoge kwaliteitspolyesterhars beschermd. Aan de binnenzijde is de romp tegen watercorrosie beschermd door een speciale polyestercoating.

De toestellen zijn voorzien van een zwarte kunststofvoet.



KWALITEITSKENMERKEN

- de CO₂-patronen zijn TUV/Apargaz gekeurd
- de rompen zijn 100% op proefdruk getest (barstdruk>100bar)
- het inslagmechanisme en de romp zijn corrosie getest volgens ISO 3768
- het schuimmiddel laat geen sporen na op besproeiende oppervlakten of objecten
- het schuimmiddel is milieuvriendelijk en biologisch afbreekbaar
- de toestellen zijn Benor en DIN gekeurd volgens de Europese norm EN3

TECHNISCHE KENMERKEN

BLUSAPPARAAT TYPE	WATERBLUSSER 6L GREEN	WATERBLUSSER 9L GREEN
Brandklassen	A.B.	A.B.
Blusmiddel	H ₂ O + AFFF	H ₂ O + AFFF
Hoeveelheid blusmiddel	6 l	9 l
Rijkwijdte straal	6 m	6 m
Gewicht	11 kg	15 kg
Breedte	260 mm	270 mm
Hoogte	560 mm	605 mm
Temperatuurgrenzen	+ 0°C tot +60 °C	+ 0°C tot +60 °C
Werkingstijd	30 sec	45 sec
Drijfgas	CO ₂ /55gr	CO ₂ /71gr
Blushaarden	34A – 183B	43A – 233B
N.V.B.B. eenheden	1	1 ½
Artikel	BS6GREEN	BS9GREEN