

HEAT CONTROL BV

Achterweidestraat 55
2880 Bornem

Tel: 0477/606 506

www.heat-control.be
info@heat-control.be



Verkoop en onderhoud van blusmiddelen – totaaloplossing Brandbeveiliging

MUURHASPEL 20M/30M

De haspels met axiale voeding verkrijgbaar in 20m ¾" en 30m 1", staalplaten roodgelakt RAL3000. Brandslanghaspels zijn geschikt voor branden van klasse A en moeten minimaal eenmaal per jaar gecontroleerd worden. Eens in de vijf jaar moet een druktest uitgevoerd worden op de haspelslang.

KWALITEITSARGUMENTEN

- De haspel heeft een onbeperkte blustoevoer door aansluiting op het net
- Een eenvoudige bediening van het spuitstuk en kraan
- De haspelslang is gemaakt van synthetisch rubber
- De rem zorgt dat het afrollen stopt als men niet aan de slang trekt
- Een bolkraan met kwartdraai bediening in verchroomd messing



KWALITEITSKENMERKEN

- De brandhaspel is conform NBN-EN 671
- Het spuitstuk heeft drie sproeistanden: stop, nevel en volle straal)
- De haspelflenzen zijn uit staalplaat 1,3mm dik vervaardigd
- Anti-knik haspelslang
- Gebruiksaanwijzingen op de voorplaat

TECHNISCHE KENMERKEN

HASPEL TYPE	20M	30m
Diameter haspelblad	600mm	600mm
Hoogte	720mm	720mm
Breedte	650mm	650mm
Diepte	170mm	235mm
Lengte slang	20m	30m
Binnendiameter slang	¾"	1"
Max. werkdruk	12 Bar	12 Bar
Barstdruk	>18 Bar	>18 Bar
Worplengte nevel	4m	4m
Worplengte volle straal	12m	12m
Artikel	HPL20M	HPL30M