

HEAT CONTROL BV

Achterweidestraat 55
2880 Bornem

Tel: 0477/606 506

www.heat-control.be
info@heat-control.be



Verkoop en onderhoud van blusmiddelen – totaaloplossing Brandbeveiliging

DRAAGBARE KOOLZUURBLUSAPPARATEN TYPE

BC2 EN BC5

Koolzuurblusapparaten zijn gasblussers met een inhoud van 2 of 5 kg. Het spuitmechanisme is in gasdicht geperste messing vervaardigd. Een overdrukzekering, getest op 190kg/cm³, is onder de vorm van een barstschijf in het ventiel ingebouwd en maakt overdruk in het toestel onmogelijk. Dankzij de gemakkelijke bedieningswijze waarborgen de Heat Control CO2-serie blusapparaten een groot blusvermogen, ook als zij bediend worden door minder ervaren personen. De CO2 blusapparaten zijn eenvoudig van constructie en bieden een hoge mechanische stevigheid.

TECHNISCHE VOORDELEN

- volledige lozing mogelijk zonder residu in het toestel
- milieuvriendelijk
- lichte, naadloze romp in aluminium
- stootvast en ergonomisch ventiel dat debietregeling toelaat
- hoog blusvermogen
- sneeuwkokker uit slagvaste kunststof, voor gebruik bij temperaturen tussen – 85°C en +60°C
- reductie van het zuurstofgehalte
- afkoeling door koolzuursneeuw, temperatuur van -79°C

BIJZONDERE KWALITEITSKENMERKEN

- de cilinder van het CO2-blusapparaat is Apargaz gekeurd op 250bar
- het ventiel en de overdrukzekering zijn BAM gekeurd
- de toestellen zijn Benor, DIN en CE gekeurd volgens NBN – EN3
- het blusmiddel-kooldioxide (CO2) is een inert, niet giftig technisch rein gas

TECHNISCHE KENMERKEN

BLUSAPPARAAT TYPE	CO2 / 2 kg Va	CO2 / 5 kg VX
Brandklassen	B.C	B.C
Blusmiddel	Kooldioxide	NEUTREX ABC 70
Hoeveelheid blusmiddel	2 kg	9 kg
Rijkweidte straal	1 m	6 m
Gewicht	6 kg	13 kg
Breedte	120 mm	150 mm
Hoogte	570 mm	670 mm
Temperatuurgrenzen	-20°C tot +60°C	-20°C tot +60°C
Werkingsijd	15 sec	20 sec
Blushaarden	34B	89B
N.V.B.B. eenheden	½	½
Artikel	BP6	BP9

